



## UWAGA:

- poziomy w piwnicach wykonać z rur stalowych ocynkowanych
- każdy lokal mieszkalny wyposażony jest w wodociąg wody ciepłej i zimnej które należy ponownie wykorzystać
- wymiennie zawory kulowe przed wodonierzaniami w lokalach mieszkalnych o śr. 20 mm
- przejścia rur instalacji przez przegrody budowlane prowadzić w tubach ochronnych z rur stalowych
- rurociągi instalacyjne c.w.t. i o.c.r. należy zabezpieczyć odizolować z pianki poliuretanowej

## LEGENDA:

- woda ciepła
- cyrkulacja
- woda zimna
- zawór kulowy
- pion wodociagowy

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:	FAZA OPACOWANIA
MULTI - KOM Andrzej Nakielski	P.B.
ul. 6-go Wieszna 12, 07-409 Ostrołęka	
ZAMAWIAJĄCY:	Rysunek nr 8
Ostrołęka Towarzystwo Budownictwa Społecznego	SKALA: BIS
ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka	
NAZWA INWESTYCJI: Remont inst. sanit. w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej	
ADRES: 07-410 Ostrołęka, ul. Godowskiego 7, dz. nr 40300/1, 40300/4	
NAZWA RYSUNKU: Rozwinięcie wewnętrznej instalacji wodociągowej	
OPACOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. Tomasz Tyński	MAZ0266PWOS/10
Data opracowania	kwiecień 2014 rok